

Maschinenpark

Professionelle und übersichtliche Darstellung der vorhandenen Maschinen und technischen Daten

TNA 300-40

Steuerung	Traub TX 8-H
Max. Drehdurchmesser	Ø 300 mm
Max. Drehlänge	500 mm
Stangendurchlass	Ø 41 mm
Drehzahlbereich	56 – 5600 U/min
Werkzeugplätze	12 Stationen / angetrieben

Saeilo LT-25

Drehdurchmesser	Ø 450 mm
Drehlänge	630 mm
Stangendurchlass	90 mm
Drehzahlbereich	50 – 2000 U/min
Spindelmotor	18,5 / 22 kW

Knuth WF4 CNC

Steuerung	Siemens 802S
Verfahrwege	X 485 / Y 335 / Z 385 mm
Drehzahl	2500 1/min
Schwenkkopf	± 90°

Huron VX8

Steuerung	Siemens 840D
Verfahrwege	X 820 / Y 510 / Z 510 mm
Drehzahl	8000 1/min
Werkzeugwechsler	20 Plätze

Forte SBA401

Typ	Automatik Bandsäge
Kapazität	Bis Ø400 mm

GBS 250 VA-I CNC

Typ	Automatik Bandsäge
Programme	10 Sägeprogramme
Unterprogramme	99
Kapazität	Bis Ø255 mm

TNA 300-65

Steuerung	Traub TX 8-H
Drehdurchmesser	Ø 300 mm
Stangendurchlass	Ø 65 mm
Drehzahl	56 – 5600 U/min
Werkzeugplätze	12 angetrieben

DMU 60P

Steuerung	Millplus Ver. 410
Verfahrwege	X 600 / Y 650 / Z 550 mm
Achsen	B 180° / C 360°
Drehzahl	12.000 1/min
Werkzeugwechsler	30 Plätze

AXA VSC3-M

Steuerung	Heidenhain TNC 426
Verfahrwege	X 2600 / Y 750 / Z 800 mm
Drehzahl	5000 1/min
Werkzeugwechsler	46 Plätze

Wolff SRM 3/6

Einsatzbereich	Paßfedernuten 3–28 mm
Anwendung	Profile ähnlicher Abmessung

TND 160

Steuerung	Traub TX 8-F
Drehdurchmesser	Ø 160 mm
Drehlänge	300 mm
Drehzahl	50 – 5000 U/min
Werkzeugplätze	8 Stationen

DMU 70V

Steuerung	Millplus Ver. 410
Verfahrwege	X 710 / Y 520 / Z 520 mm
Achsen	B 180° / C 360°
Drehzahl	12.000 1/min
Werkzeugwechsler	22 Plätze

DMU 125P

Steuerung	Heidenhain TNC 426
Verfahrwege	X 1150 / Y 880 / Z 800 mm
Achsen	B 180° / C 360°
Drehzahl	12.000 1/min
Werkzeugwechsler	30 Plätze

TESA Micro MS-343

Typ	3D Koordinatenmessgerät
Messbereich	356 × 406 × 305 mm
Arbeitsbereich	457 × 610 × 381 mm

Icutt 1000

Stahl / Edelstahl	10 mm
Titan	10 mm
Faserverbundwerkstoffe	10 mm
Kupfer	15 mm
Aluminium	20 mm
Glas	20 mm
Marmor	25 mm
Gummi	25 mm
Schaumstoffe	40 mm

Dawoo Mynx 500

Steuerung	Heidenhain 410
Verfahrwege	X 1020 / Y 510 / Z 510 mm
Werkzeugwechsler	22 Plätze